



『地盤改良』評価

簡易支持力測定器

MIS-244-0-62

国土交通省近畿地方整備局
近畿技術事務所 (調製品)

実用新案特許取得品

キャスポル

試験コストを縮減!



- 「衝撃加速度法による支持力等の原位置評価技術」として技術認証を取得
- K30・qc・CBR・c・φ値の測定が可能
- 反力不要、小型軽量、現場で即時判定



「地盤改良」に関わる技術評価証明
公益社団法人日本材料学会
平成29年8月21日 技術評価証第1004号

「キャスポル」を使った衝撃加速度法による支持力等の原位置評価技術は日本材料学会において技術審査評価証明（技術評価証第1004号）を取得しました。



MARUI & CO., LTD.

反力が不要!

キャスポルは、現場 CBR 試験などで必要な載荷のための大きな反力がありません!そのため、**低コスト**で測定を行っていただけます。
また、これまで測定が困難だった**山岳地や重機の入れない現場**でもご利用いただけます。

スピーディー!

キャスポルは、加速度計内蔵ランマー落下によるシンプルな測定方法ですので、従来の試験方法のように**時間がかかりません!**
また、**その場で測定値を確認、結果を印字**ができますので、大変スピーディーです。

誰でもカンタン!

キャスポルは、三脚を設置し、**スイッチレバーを開錠**するだけで測定可能ですので、どなたでもカンタンに使っていただけます。
また**測定の個人差もありません。**



液晶パネル

作業状況をラクラク確認

モードキー

CBR・qc・ ϕ ・c・K₃₀ 値を順に表示

スイッチレバー

開錠するだけでカンタンに測定開始

表示器

履歴キー

データを読み出してカンタン確認

本体

加速度計内蔵ランマー

CBR・qc・ ϕ ・c・K₃₀ 値の測定が可能 (Ia値から換算)

国土交通省近畿地方整備局
近畿技術事務所 国産品

※ 測定結果の取扱いは使用マニュアル
委員会発行のマニュアル・利用の
手引きに従って正しくお使い下さい。

CASPOL[®]



社団法人日本材料学会
技術評価証明書

原理 キャスポルの測定原理は、加速度計を内蔵したランマー（重錘）を地盤に落下させ、ランマーが地盤に衝突する際に得られる衝撃加速度の最大値（インパクト値）を地盤の反力係数などの強度定数と相関させる衝撃加速度法です。
固い地盤の場合はインパクト値が大きく表示され、一方、緩い地盤では小さくなります。

▲ 適用可能範囲

- 最大粒径が 37.5 mm以下で 10 mm以上の礫含有率が 30%未満の土質材料
- 地盤支持力値が 294.3kN/m²以下の構造物（高さ5m以下の各種構造物、ボックスカルバート等）工事における支持力度算定
- 道路工事における路床の CBR 値および地盤反力係数の算定

適用工程

- 1 路床、擁壁・築堤・鉄塔・橋梁等の基礎工事における施工管理
- 2 住宅基礎、宅地造成における宅地等の施工管理
- 3 建設汚泥リサイクル土の利用等の判定
- 4 電気・ガス・水道・下水道における管理めししの施工管理
- 5 その他、コンクリート二次製品の敷設地盤の強度管理
- 6 運動競技場・ゴルフ場でのコース硬さの管理
- 7 仮設足場基礎の支持力管理

操作手順

- 1 キャスポルの三脚を伸縮させ水準器を見て垂直に設置します。
- 2 キャスポルのランマーを引上げ、ストッパーに固定します。
- 3 スイッチレバーを開錠し、ランマーを落下させます。
- 4 ディスプレイに表示された測定値を確認し、「リターン」キーを押します。
- 5 次の測定地点に移動します。
- 6 すべての測定が終了したら、プリンターと接続し、印字ボタンを押します。



製品技術概要

本技術は、構造物などの基礎地盤の支持力計算に必要なパラメータを測定し、施工管理に活かす技術です。

キャスポルの測定原理は、加速度計を内蔵したランマーを地盤に落下させ、そのランマーが地盤に衝突する際に得られる衝撃加速度の最大値を、 $c \cdot \phi$ などの強度定数と関連させる衝撃加速度法です。

特長

- ・ 載荷の為の反力が不要
- ・ 小型で軽量、操作が簡単
- ・ 電源は電池式で（充電式電池付属）、電源を気にせず測定可能
- ・ USB 端子接続で、パソコンでのデータ管理が可能

仕様

本体	
寸法 / 重量	φ15×105 cm (ケース収納時) / 11.5 kg
ランマー	重量: 4.5 kg
	落下高さ: 45 cm
	打撃面直径: 0.00196 m ²
	固定法: 1 支点バネ式構造
操作スイッチ	測定開始スイッチと連動式
三脚	閉鎖自在一段伸縮式
表示器	
寸法 / 重量	W23×H11×D10 cm / 1.25 kg (電池含む)
電源	単 3 電池 × 4 本
LCD 表示	4 行 × 20 桁表示 (数字、カタカナ、ローマ字表示)
表示内容	la 値・CBR・K ₃₀ ・c・φ・qc の測定値、測定数、 平均値・最大値・最小値の統計算値、管理番号
外部出力部	外部プリンター用: RS232C / パソコン用: USB ※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計算値
付属プリンター	
寸法	W9×H6.5×D12.5 cm
総重量	0.65 kg (電池・AC アダプター含む)
収納運搬ケース	
寸法	W11×H29×D26 cm (本体用) / W37×H16×D33 cm (表示器用)
総重量	7.5 kg (本体用) / 3.2 kg (表示器用)
素材	アルミニウム

キャスポルを使用した衝撃加速度法による
支持力等の原位置評価技術について

- 評価証明において、次の性能が確認されました
- 1) 衝撃加速度測定器 (キャスポル) で測定される衝撃加速度 (Ia 値) は、従来の原位置試験の補完値として使用することができる。
 - 2) 衝撃加速度測定器 (キャスポル) を用いることで、支持力等の原位置試験測定に使用する数値を迅速に得ることができる。
 - 3) 衝撃加速度測定器 (キャスポル) が正しい結果の表示と再現性を維持していることを、定期的な検定で確認することができる。

【地盤改良】に関する技術評価証明


社団法人日本材料学会 平成 29 年 8 月 21 日 技術評価証第 1004 号



本体 (運搬ケース収納時)



表示器・付属品 (運搬ケース収納時)



総合試験機のメーカー

株式会社 **マルイ**

HP <https://www.marui-group.co.jp> E-mail hp-mail@marui-group.co.jp

- 本社・工場 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205
- 大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
海外部 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205
- 東京営業所 〒130-0002 東京都墨田区東平3丁目6-4
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260
- 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市天白区第2丁目1322
TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011
- 九州営業所 〒812-0878 福岡市博多区竹丘2-1-20 灰田ビル102号
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277

- JCSS 計量法トレーサビリティ制度に基づく計量区分「力計」(一輪試験機)の校正事業所として登録
- 品質管理・品質保証の国際標準である ISO9001 の認証を取得

お問合せは
杜セバスチャン株式会社

電話: 022-725-7601 fax: 022-374-1711
宮城県仙台市泉区鶴が丘1-30-3-E5
www.morisebastian.com

※ カタログに記載された内容は特権的などのため、予告なく変更することがあります。 2018.5